Anteojos de seguridad **Aurora**

Protección visual

Información Básica

Nombre del Producto	Código de Producto
Anteojos de seguridad MSA, Aurora, luna ámbar (Anti fog) (anti fog)	2803415
Anteojos de seguridad MSA, Aurora, luna clara (Anti fog)	2803416
Anteojos de seguridad MSA, Aurora, luna espejada (Anti fog)	2803417
Anteojos de seguridad MSA, Aurora, luna oscura (Anti fog)	2803418
Inserto claro para anteojos Aurora 2320	2803160

Aplicaciones

Los anteojos de protección Aurora están especialmente diseñados para el inserto RX donde el usuario podrá insertar sus lentes e medida. Son fabricados de policarbonato que soporta el alto impacto de elementos que podrían dañar la zona ocular.

Diseño y comodidad:

Tiene un agarre total para un máximo campo visual, con protecciones laterales.

Tiene brazos ajustables para cada tipo de rostro, un suave cojinete de nariz con grip anti-deslizante, que lo hace confortable para usarlo durante todo un día.

Su diseño de marco integral y un acojinamiento flexible en las sienes ofrece comodidad sin tensión, ni puntos de presión. Lo hace Confortable para usarse todo el día.

Nuevo sistema 4A:

Antiempañante: Nuevo sistema antiempañante resistente al agua.

Antirayadura: Provisto de una capa protectora que previene los rayones.

Antiestático: No atrae el polvo y mantiene limpio el anteojo.

Anti-radiación: Protección 99.9% contra los dañinos rayos ultravioleta (UV 400)."

Sectores de aplicación: Minería e Industria Petrolera.





Los antojos de protección Aurora con inserto, son para los usuarios que requieren de utilizar anteojos de medida y al mismo tiempo anteojos de seguridad.

Características Técnicas

a) Medidas:

Parte	Medida
Espesor de lente	2.2 mm
PD	68 mm
Base del lente	7 curve
Peso	33 g
Tamaño vertical	56 mm
Tamaño diagonal	148 mm
Puente	27.3 mm
Punto cercano entre lentes	N/A
Tamaño de patilla o brazo	165-172 mm
Ancho (patilla-patilla)	86-85 mm
Ancho total (bisagra-bisagra)	165-174 mm
Punto más cercano entre la punta de las patillas	80-75 mm

b) Materiales:

Parte	Tipo de material	Características
Lente	Policarbonato	Cobertura 7 con sobrecubierta
Montura	Nylon	Encaje de lentes en la montura
Protección lateral	N/A	Integrado a los lentes , máximo agarre
Pieza nasal	Puente: Policarbonato Almohadilla nasal: PVC	Encaje a la pieza nasal
Patilla brazo	Policarbonato	
Cubierta suave de brazo	TPE	
Bisagra	Nylon	3 tipos de barriles
Tornillo	Acero inoxidable	Atornillado estándar de bisagra

Acerca de su cuidado

Almacene fuera de la luz solar directa y de químicos corrosivos.

Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier tipo de superficie.

Se recomienda contar con un estuche protector.

1. Enjuague los anteojos para remover la arena y demás partículas en la superficie.
2. Secar y limpiar con un paño o tela suave.

Aun cuando el Nuevo sistema 4A anti-empañante es lavable, no se debe limpiar cuando el anteojo esté húmedo.

No utilice limpiadores, abrasivos, ni solventes.

Agua con jabón está permitida para la limpieza pero debilitará la performance de la característica anti-empañante.

Limitaciones de uso

No usar el lente cuando hay llamas expuestas.

No proporciona protección contra el esmerilado y/o soldadura.

Garantía

Los anteojos modelo Aurora cuentan con una garantía de 10 meses, por falla de fábrica.

Aprobaciones

Los anteojos Aurora cumplen con la norma ANSI/ISEA Z87.1-2010.

Servicio pos-venta

Si en caso se requiera de repuestos de alguna de las partes de este producto, MSA ofrece, dentro de su servicio de pos-venta, las facilidades de un servicio técnico especializado para el reemplazo.

Contacto

Para más información contactarse al teléfono 6180900 o escriba al e-mail: Info.pe@msasafety.com